

СЕРИЯ BG

Двухскоростные модели
Малое усилие на рукоятке
Макс. рабочее давление: 700 - 2800 бар



ОСОБЕННОСТИ

- Стальной кейс для удобного хранения и переноски.
- Насосные агрегаты на 700 бар укомплектованы адаптером манометра, манометром и шлангом длиной 1,5 метра.
- Насосные агрегаты на 1000 - 2800 бар укомплектованы манометром сверхвысокого давления и шлангом специального применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номинальное значение давления (бар)		Объем масла (см³)	Объем масла на такт (см³)		Манометр	Гидравлический шланг	Вес (кг)
	1-я ступень	2-я ступень		1-я ступень	2-я ступень			
PB350BG	13.8	700	350	13.0	2.8	1000 bar / 2-1/2" Dial	3/8NPT / 5 feet long	12.4
PB600BG	13.8	700	600	13.0	2.8			13.8
PB700BG	13.8	700	700	13.0	2.8			14.0
HC1500BG	13.8	700	1500	13.0	2.8			22.6
HC2000BG	13.8	700	2000	13.0	2.8			24.8
ANP701BG	20	700	500	12.9	1.65			10.4
ANP702BG	20	700	1000	12.9	1.65			11.1
ANP703BG	20	700	2000	12.9	2.30			18.1
ANP703DBG	20	700	2000	12.9	2.30			21.0
P901BG	20	700	450	19.4	1.2			14.6
P902BG	20	700	850	19.4	2.8	15.4		
P903BG	20	700	1600	19.4	2.8	22.1		
P904BG	27.5	700	2500	39.5	2.8	34.5		
P904DBG	27.5	700	2500	35.6	2.8	37.0		
P905BG	20	1000	850	19.4	1.2	1600 bar / 4" Dial	G1/4 / 6 feet long	30.5
ANP704BG	20	1000	1000	12.9	1.65	1600 bar / 4" Dial	G1/4 / 6 feet long	24.5
ANP705BG	20	1500	2000	12.9	1.00	2500 bar / 4" Dial	G1/4 / 6 feet long	27.0
UHP2800BG	20	2800	1000	12.9	0.65	4000 bar / 4" Dial	G1/4 / 6 feet long	28.0