

Максимальное рабочее давление - 700 бар (10000 psi)



МУФТЫ

Внешний вид	Комплект	Размеры (мм)	Модели
	CP210	ИГОЛЬЧАТЫЕ (Пластиковые колпачки на обоих концах) СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА: 1/4 NPT (стандартная трубная резьба) СО СТОРОНЫ ШЛАНГА: 1/4 NPT (стандартная трубная резьба)	CP211 CP212
	CP230	ИГОЛЬЧАТЫЕ (Защитное покрытие со стороны цилиндра) СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА: 1/4 NPT (стандартная трубная резьба) СО СТОРОНЫ ШЛАНГА: 1/4 NPT (стандартная трубная резьба)	CP231 CP232
	CP380	ИГОЛЬЧАТЫЕ (Пластиковые колпачки на обоих концах) СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА: 3/8 NPT (стандартная трубная резьба) СО СТОРОНЫ ШЛАНГА: 3/8 NPT (стандартная трубная резьба)	CP381 CP382
	CP330B	ШАРОВЫЕ (Пластиковые колпачки на обоих концах) СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА: 3/8 NPT (стандартная трубная резьба) СО СТОРОНЫ ШЛАНГА: 3/8 NPT (стандартная трубная резьба)	CP331B CP332B
	CP350	ИГОЛЬЧАТЫЕ (Защитное покрытие со стороны цилиндра) СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА: 3/8 NPT (стандартная трубная резьба) СО СТОРОНЫ ШЛАНГА: 3/8 NPT (стандартная трубная резьба)	CP351 CP352
	CP430	БЕСПРОЛИВНЫЕ СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА: 3/8 NPT СО СТОРОНЫ ШЛАНГА: 3/8 NPT	CP431 CP432

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

- Используется для цилиндров и ручных насосов на 700 бар (бесцветное), а также электронасосов (синий цвет).
- Содержит антикоррозионные, противоизносные, антиоксидантные и пеногасящие добавки.
- Высококачественное гидравлическое масло с низкой температурой потери текучести.

Тип масла	Объём
HO1L	ISO 15 Класс, упаковка на 1 л
HO2L	ISO 15 Класс, упаковка на 2 л
HO4L	ISO 15 Класс, упаковка на 4 л
HO5L	ISO 15 Класс, упаковка на 6 л

МАНОМЕТРЫ

Внешний вид	Модель	Размеры (мм)
	M0039	Заполняющая жидкость подавляет вибрацию иглы. Откалиброваны для считывания в бар, psi. Циферблат – 2,5"; размер резьбы: 1/4 NPT (стандартная трубная резьба) Точность соответствует стандарту DIN: ± 1,6% от полной шкалы.
	M0136	Все характеристики такие же, как у M0039, кроме диаметра циферблата - 100 мм.