




# Муфты для сверхвысокого давления: 2000 и 3000 бар

**POWERRAM**  
HYDRAULIC TOOLS



		№ детали	Соединение	Длина (мм)	Диаметр (мм)	Шестигранник (мм)	Ход соединения	Вес (г)	Момент для фиксации (Нм)	Метод уплотнения
МУФТЫ	Внутренняя резьба	10 125 1202	G 1/4"	64.3	30.0	24	20.2	210	40-50	CMS
										
ШТУЦЕРЫ	Внутренняя резьба	10 125 6202	G 1/4"	38.0	25.4	22	-	60	40-50	CMS
										
	Наружная резьба, без клапана	10 125 5252	G 1/4"	42.5	25.4	22	-	65	100-110	Кольцо(2*)
										

		№ детали	Соединение	Длина (мм)	Диаметр (мм)	Лыски под ключ (мм)	Ход соединения	Вес (г)	Момент для фиксации (Нм)	Метод уплотнения
МУФТЫ	Внутренняя резьба с уплотнительным конусом 60° (взаимозаменяемы с обеими конструкциями штуцеров)	10 135 1505	M16x1.5	64.0	30.0	22	20.6	210	40-50	Бутадиен-акрилонитриловый каучук 2.5 мм (3/32")
										
ШТУЦЕРЫ	Внутренняя резьба с уплотнительным конусом 60° Стандартная конструкция	10 135 6505	M16x1.5	55.3	25.0	22	-	125	40-50	Бутадиен-акрилонитриловый каучук 2.5 мм (3/32")
										
	Внутренняя резьба с уплотнительным конусом 60° Конструкция без поворотной муфты	10 135 6506	M16x1.5	55.3	25.0	22	-	125	100-110	Бутадиен-акрилонитриловый каучук 2.5 мм (3/32")
										
<p>Макс. рабочее давление: 300 МПа                      Мин. давление разрыва: 600 МПа                      Диапазон температур: -20°С - +80°С (0°F - +175°F)                      Макс. количество подключений (к макс. рабочему давлению), связанных со штуцером 10 135 6505: 1000 ; со штуцером 10 135 6506: 5000</p> <p>Макс. рабочее давление: 300 МПа                      Мин. давление разрыва: 600 МПа                      Диапазон температур: -20°С - +80°С (0°F - +175°F)                      Макс. количество подключений (к макс. рабочему давлению): 1000</p> <p>Макс. рабочее давление: 300 МПа                      Мин. давление разрыва: 600 МПа                      Диапазон температур: -20°С - +80°С (0°F - +175°F)                      Макс. количество подключений (к макс. рабочему давлению): 5000</p> <p>Модель без поворотной муфты: при подключении возможны шесть положений.</p>										